



STÖ BALKONRANDPROFIL AUSSENECKE

STÖ BALKONRANDPROFIL AUSSENECKE wird verwendet, um Natursteintepiche an Balkonen zu begrenzen.

Technische Daten:	Einheit
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Farbe	anthrazit
Höhe	10mm
Karton	5 Stk

Einsatzbereiche

- Als optisch schöne Randabgrenzung von Steintepichen im Bodenbereich bei Balkonen.

Verarbeitung

STÖ BALKONRANDPROFIL AUSSENECKE wird mittels STÖ Nr. 1 am bereits grundierten Untergrund befestigt.

Siehe auch das Datenblatt STÖ STEINTEPPICH BINDEMittel

Lagerung:

STÖ BALKONRANDPROFIL AUSSENECKE ist bei UV- und witterungsgeschützter Lagerung bei Temperaturen von +5 bis +25°C unbegrenzt lagerfähig.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.

www.stö.eu