



STÖ BALKONRANDPROFIL

STÖ BALKONRANDPROFIL wird verwendet, um eine optisch sehr ansprechenden Abschlusskante des Steinteppichs zu schaffen. Durch das speziell gebogene und nach unten entwässernde Profil, kann abfließendes Wasser entweichen, ohne das es auf den seitlichen Rand des Balkons abrinnt. Dadurch werden schlieren vermieden.

Technische Daten:	Einheit
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Farbe	anthrazit
Länge	2,70m
Karton	5 Stk

Einsatzbereiche

- Als optisch schöne Randabgrenzung von Steinteppichen im Bodenbereich bei Balkonen.

Verarbeitung

STÖ BALKONRANDPROFIL wird mittels STÖ Nr. 1 am bereits grundierten Untergrund befestigt. Siehe auch das Datenblatt STÖ STEINTEPPICHBINDEMittel.

Lagerung:

STÖ BALKONRANDPROFIL ist bei UV- und witterungsgeschützter Lagerung bei Temperaturen von +5 bis +25°C unbegrenzt lagerfähig.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker. Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.