



## **STÖ BALKONRANDPROFIL VERBINDER**

**STÖ BALKONRANDPROFIL VERBINDER** wird verwendet, um die Stöße beim STÖ BALKONRANDPROFIL im Stoßbereich zu überdecken.

<b>Technische Daten:</b>	<b>Einheit</b>
Material	Aluminium pulverbeschichtet
Farbe	anthrazit
Länge	5cm
Karton	10 Stk

### **Einsatzbereiche**

- Als optisch schöne Randabgrenzung von Steinteppichen im Bodenbereich bei Balkonen.

### **Verarbeitung**

STÖ BALKONRANDPROFIL wird mittels STÖ Nr. 1 am bereits grundierten Untergrund befestigt. Siehe auch das Datenblatt STÖ STEINTEPPICHBINDEMittel.

### **Lagerung:**

STÖ BALKONRANDPROFIL ist bei UV- und witterungsgeschützter Lagerung bei Temperaturen von +5 bis +25°C unbegrenzt lagerfähig.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker. Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.

**[www.stö.eu](http://www.stö.eu)**