



STÖ QUARZSAND

STÖ QUARZSAND besteht aus gewaschenem, feuergetrocknetem natürlichem Quarzsand in unterschiedlichen Körnungen.

Technische Daten:	Einheit	Spezifikation
Dichte	Kg/dm ³	1,6
Mohs'sche Härte		7
Sieblinie		0,4-0,8mm 0,7-1,2mm
Gewaschen und feuergetrocknet		
Farbe		beige
Gebinde	1 Sack	25kg
Palette	40 Säcke	1000kg

Einsatzbereiche

- Als Abstreuerung von Grundierungen, Beschichtungen und Abdichtungen.
- Für Innen- und Außen geeignet.

Produkteigenschaften

- Gewaschen und feuergetrocknet
- Sehr geringer Staubanteil durch spezielles Trocknungsverfahren
- Natürlicher Quarz
- Frostbeständig

Beschreibung:

STÖ Quarzsand besteht aus gewaschenem, feuergetrocknetem natürlichem Quarz in 2 verschiedenen Körnungen.

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

A-7411 Markt Allhau, Hauptstraße 72

M +43 664 23 63 297,

E office@stoe-handelsgesellschaft.at, | www.stö.eu



Verarbeitung

Siehe das Datenblatt von STÖ PU Abdichtung

Lagerung:

STÖ QUARZSAND wird trocken, Frost-, UV- und witterungsgeschützt bei Temperaturen von +5-+25°C gelagert.

Anmerkungen:

STÖ QUARZSAND ist ein Naturprodukt und kann je nach Abbauhöhe und Tiefe im Steinbruch farblich variieren. Wir empfehlen bei der Verarbeitung immer gleiche Chargen zu verwenden.

Folgen Sie immer den Sicherheitsanweisungen aus den Sicherheitsdatenblättern. Diese finden Sie auf unserer Homepage.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.

www.stö.eu