



STÖ ELASTODICHT INNENECKE

Das STÖ ELASTODICHT INNENECKE besteht aus einem 3 lagigen Verbund aus Polyestervlies und einer mittig eingebetteten TPU Membrane. Die Fertigecke wurde speziell für Duschen und Inneneckabdichtungen mit STÖ ELASTODICHT Flüssigkunststoff entwickelt.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
POLYESTER TPU Polyester Verbund	sehr dehnfähig
Fertige Innenecke	tiefgezogen und dicht
Größe	12 x 12 cm
Geeignet für Inneneckausbildungen	
Farbe	
Karton	25 Stk

Einsatzbereiche

- Vorgefertigte Innenecke für Anwendungen in Duschen und im Außenbereich
- Tiefgezogen und dadurch im Inneneck wasserdicht

Produkteigenschaften

- Dichtes Fertigteil für Innen- und Außenanwendungen
- Dehnfähig
- Kein Verspröden durch hochwertige TPU Membrane
- Einfache Verarbeitung
- Sehr zeitsparend

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

A-7411 Markt Allhau, Hauptstraße 72

M +43 664 23 63 297,

E office@stoe-handelsgesellschaft.at, I www.stö.eu



VERARBEITUNG

Tragen Sie den STÖ ELASTODICHT Flüssigkunststoff auf dem abzudichtenden Inneneckbereich auf.

Drücken Sie die STÖ ELASTODICHT INNENECKE gleichmäßig in den zuvor aufgetragenen STÖ ELASTODICHT Flüssigkunststoff.

Sorgen Sie für eine gleichmäßige, falten- und blasenfreie Einbettung.

Danach kann die Fläche mit STÖ ELASTODICHT und STÖ ELASTOVLIES abgedichtet werden.

LAGERUNG

Die Lagerung erfolgt ausschließlich im UV- und witterungsgeschützten Bereichen bei Temperaturen von +5°C bis + 30°C.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.

www.stö.eu