



STÖ AC PRIMER

STÖ AC PRIMER ist eine Grundierung für saugende Untergründe vor Klebeanwendungen mit STÖ UNIVERSALKLEBEBAND, UV PROTECT Klebeband und DKB 38.

Technische Daten

Material	Acrylatdispersion
Verbrauch	100-300g/m ²
Dichte	1
Überarbeitbar nach	½ bis 3 Stunden
Verarbeitungstemperaturen	ab +5°C Untergrund und Umgebungstemperatur
Anwendungstemperatur	-10°C bis + 80°C
Klebekraft auf Beton	>2N/mm ²
Tack	sehr hoch
Gebinde	1L
Kartoninhalt	9 Dosen
Farbe flüssig	weiß
Farbe trocken	transparent

Vorteile:

sehr schnelle Trocknung
1 komponentig
geringer Verbrauch
ready to use
lösemittelfrei

Beschreibung:

WAREA AC Primer ist eine mittel viskose, rasch trocknende Acrylatgrundierung, welche für viele bauübliche Untergründe geeignet ist. Die Anwendung ist sowohl für unporöse als auch poröse Untergründe geeignet.

WAREA AC Primer ist die ideale Grundierung für STÖ UNIVERSALKLEBEBAND, UV PROTECT Klebeband, FKD und DKB 38.

STÖ HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

A-7411 Markt Allhau, Hauptstraße 72

M +43 664 23 63 297,

E office@stoe-handelsgesellschaft.at, | www.stö.eu



Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen tragfähig, frei von trennenden Schichten, Rissen, losen Teilen, Lunkern und Graten sein. Die Informationen der jeweiligen Produkte zur Egalisierung der Untergründe erhalten Sie von unseren Anwendungstechnikern. Entfernen Sie Fett, Wachs, Zementschlämme und alle anderen haftungsmindernden Substrate. Schleifen Sie den Untergrund durch Diamantschleifscheiben, Sand- oder Kugelstrahlen an. Danach werden die Untergründe grundiert.

Verarbeitung:

Tragen Sie während der Verarbeitung entsprechende Schutzkleidung wie z.B.: Schutzbrille, Einweghandschuhe.

Verarbeiten Sie STÖ AC Primer mittels Pinsel, Farbroller oder im Airlessverfahren. Im Airlessverfahren ist keine weitere Verdünnung notwendig.

Tragen Sie das Material gleichmäßig und ohne Pfützenbildung auf dem Untergrund auf. Je nach Ebenheit und Porosität des Untergrundes werden 100-300g/m² zur Grundierung benötigt. Sehr saugfähige Untergründe müssen nochmals grundiert werden.

Das Material ist nach ca. 0,5-3 Stunden überarbeitbar.

Reinigung:

Wischen Sie Maschinen oder Werkzeuge vorab mit Papiertüchern grob ab. Danach können diese mittels Wasser

gereinigt werden. Getrocknetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden. Farbroller und Pinsel können ebenfalls mit Wasser gereinigt werden.

Lagerung:

STÖ AC Primer ist für 12 Monate bei UV- und witterungsgeschützter Lagerung bei Temperaturen von +10-+25°C lagerfähig.

Anmerkungen:

STÖ AC Primer enthält keine flammbare Lösemittel.

Führen Sie auf nicht bauüblichen Untergründen wie z. B.: Kunststoffen, Haftzugsversuche in Eigenregie durch.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.

www.stö.eu